

Szinerjikus vezérlésű, hordozható MIG/MAG, MMA, Lift TIG hegesztő áramforrás.

- LCD képernyős kezelőpanel.
- Mikroprocesszor vezérlés, teljesen digitalizált paraméter szabályozás.
- Max. 18 kg-os huzaldob befogadására alkalmas.
- Polaritásváltás lehetőség porbeles huzalhoz.
- Masszív huzaléltoló szerkezet, tartozék recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz.
- Tartozék 4 méteres MIG/MAG hegesztőpisztoly. (IGrip 150)



+ IGrip 150-4m

		800MIG230SYN
Általános jellemzők	Inverter típusa	IGBT
	Vízűtés	✗
	Digitális kijelző	LCD
	Programhelyek száma	0
MIG/MAG	Szinerjikus vezérlés	✓
	Impulzus MIG/MAG	✗
	Dupla impulzus MIG/MAG	✗
	Polaritásváltás - FCAW	✓
	2T/4T	✓
	2ST/4ST	✗
DC TIG	SLOT	✗
	Huzaltoló görgők száma	2
	DC Lift TIG	✓
	Impulzus DC TIG	✗
	Arc Force	✓
	Hot Start	✓
	VRD	✓
Tartozék hegesztőpisztoly		IGrip 150-4m
Opcionális hegesztőpisztoly		✗
Fázisszám		1
Hálózati feszültség		230V AC±15% 50/60 Hz
Max./effektív áramfelvétel	MMA	37A / 25A
	MIG	37A / 25A
Teljesítménytényező (cos φ)		0.93
Hatásfok		85%
Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C)		218A/21.8V @ 60% 170A/20V @ 100%
Hegesztőáram	MMA	10A-200A
	MIG	30A-220A
Munkafeszültség	MMA	10V-28V
	MIG	10V-28V
Üresjáratú feszültség		53V
Szigetelési osztály		F
Védelmi osztály		IP21S
Huzalátmérő		0.8-1.0mm
Huzaltekerics átmérő		Ø300 mm, 15kg
Tömeg		19kg
Méret (HxSxM)		570X265X460mm